

矩阵输入板卡



- **4K-DVI输入板卡**

产品型号：HDM-IN-DVI4-4K

功能介绍：

4路DVI-D母接口输入；

支持EDID编辑功能；

兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；

4路立体声音频输入，10位凤凰接插口，可选择外接音频或内嵌音频

最大支持分辨率：3840x2160@30Hz.

- **4路3G-SDI输入板卡**

产品型号：HDM-IN-SDI4

功能介绍：

4路BNC母接口输入；

支持SD-SDI、HD-SDI及3G-SDI音视频模式；

支持协议SMPTE 425M, SMPTE 424M, SMPTE 292M,

SMPTE 259M-C,DVB-ASI；

最大支持分辨率：

HDPC：1920x1200P@60_24bit；

HDTV：1920x1080P@60_36bit.

- **4K-HDMI输入板卡**

产品型号：HDM-IN-HDMI4-4K

功能介绍：

4路HDMI-A母接口输入；

支持EDID编辑功能；

兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；

4路立体声音频输入，10位凤凰接插口，可选择外接音频或内嵌音频

最大支持分辨率：3840x2160@30Hz

- **4路VGA输入板卡**

产品型号：HDM-IN-VGA4

功能介绍：

4路DB15接口输入；

4路立体声音频输入，10位凤凰接插口；

输入最大支持分辨率：

HDPC：1920x1200P@60_24bit；

HDTV：1920x1080P@60_36bit.

- **4路HDBaset输入板卡**

产品型号：HDM-IN-HDBaset4

功能介绍：

采用HDBaseT传输技术，实现图像信号无压缩、无延时传输；

支持4路HDBaset输入；

支持4路IR红外数据点对点双向传输；

最大支持分辨率：1920*1080@60Hz；

支持传输距离：100米；

与其他视频接口的板卡相互独立，信号互不干扰；

- **4K-HDMI输出板卡**

产品型号：HDM-OUT-HDMI4-4K

功能介绍：

4路HDMI-A母接口输出；

兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；

4路立体声音频输出，10位凤凰接插口；

最大支持分辨率：3840x2160@30Hz

- **4K-DVI输出板卡**

产品型号：HDM-OUT-DVI4-4k

功能介绍：

4路DVI-D母接口输出；

4路立体声音频输出，10位凤凰接插口；

兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议；

最大支持分辨率：3840x2160@30Hz

- **4路3G-SDI输出板卡**

产品型号：HDM-OUT-3G-SDI4

功能介绍：

4路BNC母接口输出；

支持SD-SDI、HD-SDI及3G-SDI音视频模式；

支持协议SMPTE 425M, SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M-C, DVB-ASI；

最大支持分辨率：

HDTV：1920x1080P@60_36bit

矩阵输出板卡

- **4路HDBaset输出板卡**

产品型号：HDM-OUT-HDBaset4

功能介绍：

采用HDBaseT传输技术，实现图像信号无压缩、无延时传输；

支 支持4路IR红外数据点对点双向传输；

最大支持分辨率：1920*1080@60Hz；

支持传输距离：100米；

与其他视频接口的板卡相互独立，信号互不干扰

