



调音台

MIX16-X专业数字调音台

产品描述

操作系统：
Linux操作系统开发，安全运行防病毒
多核CPU处理器，1.2G主频，开机迅速，运行流畅
操作界面可切换中文和英文，上手快
7寸1024*600高清触控显示屏

本地输入/输出：
模拟输入16路：12路MIC/Line模拟输入+2组3.5莲花立体声模拟输入
数字输入3路：2路USB直播声卡数字输入，1路MP3/蓝牙数字输入
模拟输出8路：主输出L,R, 4路AUX1-2辅助输出，2路立体声耳机输出
数字输出3路：1路MP3录音数字输出、2路USB声卡录音数字输出
INSERT口2路：主混音断点插入

尺寸重量

长宽高：375*395*150mm
净重：5.4 kg



MIX16-X

主要特性

1. Linux操作系统开发，安全运行防病毒；
2. 输入：12路MIC/Line模拟输入+2组3.5莲花立体声模拟输入，2路USB直播声卡数字输入，1路MP3/蓝牙数字输入；
3. 支持MIC口开关+48V幻象电源；
4. 输入内置4段参量均衡，可调节噪声门，压限器，高低通，延时，相位，输通道声像平衡；
5. 12路可独立反馈抑制，有效抑制啸叫，提供话筒优先功能设置；
6. 带有9个100mm行程高精度电动推子；
7. 输出：2路L/R立体声主输出，4路AUX1,AUX2单声道辅助输出，2路3.5立体声耳机输出，1路MP3录音数字输出、2路USB声卡录音数字输出；
8. 输出内置15段参量均衡，可调节压限器，高低通滤波器，延时，相位；
9. 通自带道96段实时频谱RTA，实时扫频，快速定位啸叫点；
10. INSERT口2路：主混音断点插入；
11. 8个DCA编组，8个静音编组；
12. 内置两路独立效果器单元；
13. 内置信号发生器；
14. 支持推子联调；
15. 5.0双模数字蓝牙，提供蓝牙播放音乐以及APP调试；
16. 支持U盘播放音频文件；
17. 两路独立OTG声卡接口，可以直连手机、电脑等设备，进行远程会议或者直播等，也可给苹果手机充电；
18. 可下载自定义音效，一键播放；
19. 3个快捷场景调用模式，一键加载；
20. 多达20个场景模式可供存储和调用；
21. 支持红外遥控一键控制；
22. 支持TCP协议中控控制；
23. 拥有多操作系统操控软件；
24. 可有线网口调节（100M）或外接路由器无线调节；
25. DC 12V/5A电源适配器供电；
26. 面板可锁定，防止误操作；
27. 7寸1024*600高清电容触摸显示屏。

应用场合

直播、视频会议、教学、会议室、多功能厅、小型演出、小乐队、政府、学校、酒吧、婚庆公司、租赁公司、宴会厅、军队、文化礼堂、文化中心、会展等。

