



功 放

YM系列双通道功放

产品描述

YM系列功率放大器,采用高级半导体,应用SMT贴片技术,搭配特质音频专用电解电容,集成度更高,性能更稳定;出于安全性考虑,YM功放具有完善的保护系统,更有动态限幅器,既能保证音质,亦能保护功放;可以适应不同场合,无论是固定安装还是流动使用YM系列功率放大器都是您的理想选择。

主要特性

- 1.保护功能:输出直流保护、高频压限保护、过载保护、过热保护。
- 2.接线柱和NL4两种接线方式。
- 3.风管式从前至后散热。
- 4.可拔拖标准电源插口。



规格参数

产品型号	YM200	YM300	YM500	YM700	YM900
产品类型	AB 类	AB 类	AB 类	AB 类	AB 类
持续输出/通道 (8Ω)	200W	300W	500W	700W	900W
持续输出/通道 (4Ω)	300W	500W	800W	1200W	1500W
频率响应 (THD)	10Hz-30kHz (±1dB)	10Hz-30kHz (±1dB)	10Hz-30kHz (±1dB)	10Hz-30kHz (±1dB)	10Hz-30kHz (±1dB)
总谐波失真	<0.03%	<0.03%	<0.03%	<0.03%	<0.03%
转换速率	>20V/μs	>20V/μs	>20V/μs	>20V/μs	>20V/μs
音频接口	2*XLR公/2*XLR母	2*XLR公/2*XLR母	2*XLR公/2*XLR母	2*XLR公/2*XLR母	2*XLR公/2*XLR母
功率输出接口	2*接线柱/2*NL4	2*接线柱/2*NL4	2*接线柱/2*NL4	2*接线柱/2*NL4	2*接线柱/2*NL4
输入阻抗 (不平衡/平衡)	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ	10kΩ
输入灵敏度	0.7V	0.7V	0.7V	0.7V	0.7V
信噪比	>105 dB	>107 dB	>108 dB	>109 dB	>110 dB
阻尼系数	≥550	≥550	≥1000	≥1000	≥550
串扰抑制	≥80dB	≥80dB	≥80dB	≥80dB	≥80dB
冷却	风管式吸风散热系统	风管式吸风散热系统	风管式吸风散热系统	风管式吸风散热系统	风管式吸风散热系统
电源	AC220-240V/50Hz	AC220-240V/50Hz	AC220-240V/50Hz	AC220-240V/50Hz	AC220-240V/50Hz
产品尺寸 (W*D*H)	483x340x89MM	483x340x89MM	483x340x89MM	483x340x89MM	483x340x89MM
毛重	10kg	12kg	14kg	15kg	18kg