



扬声器

C系列有源监听扬声器

产品描述

C5是一款无需供电的具备高中低音频效果输出的音箱，含有1英寸磁屏蔽天然丝穹顶高频驱动器和5英寸低频驱动器，具有高灵敏度，中、高音通透清晰，低频力度震撼等声场特性。内置高斜率衰减的无源二分频分频器和扬声器保护电路，最大限度减少频段重叠和保护偶发性过载。运用扬声器高音减震和箱体无谐振技术，保护声波免受干扰。均匀的频响和清晰度表现，呈现出了高品质的音质，清晰柔和的声音效果为听众提供非常愉悦的音频体验。适用于平放、挂固定式安装。

主要特性

- ◆ 产品经过严格的防水、防尘和防盐雾处理，防护级别测试达到IP66。

规格参数

产品型号	C5	C6
音箱类型	5寸监听音箱	6寸监听音箱
频率响应	56Hz- 22KHz	45Hz- 22KHz
放大器	低频40W，高频30W	低频70W，高频60W
信噪比	100 dB	100 dB
交叉频率	2.8千赫	2.5千赫
低频驱动器	5英寸凯夫拉尔弯曲锥体和高阻尼橡胶环绕凯夫拉弯曲锥体	6英寸凯夫拉尔弯曲锥体，带有高温音圈和阻尼橡胶环绕声
高频驱动器	1英寸（25mm）磁屏蔽天然丝穹顶	1.25英寸磁屏蔽天然丝绸圆顶
输入连接器	1*XLR 平衡输入连接器/ 1*TRS 平衡不平衡输入连接器	1*XLR 平衡输入连接器/ 1*TRS 平衡不平衡输入连接器
输入阻抗	20 K平衡，10 K失衡	20 欧姆平衡，10k欧姆失衡
指示器	电源开/关后面板指示器	电源开/关后面板指示器
电源要求	115-230V	115-230V
保护	射频干扰，输出限流，过温，开启/关闭瞬态，亚音速滤波器，外部电源熔断器	射频干扰，输出限流，过温，开启/关闭瞬态，亚音速滤波器，外部电源熔断器
箱体材质	高密度中纤板	高密度中纤板
尺寸（长*宽*高）	176mm×200mm×250mm	213mm×249mm×318mm
重量（不包括包装）	5公斤/只	7.5公斤/只



C5